EFFET CRAQUELE

Peinture mate, au toucher doux et velouté. S'utilise pour réaliser l'effet craquelé.

8 teintes: blanc ivoire, noir de jais, galet, silex, peau de chamois, rouge escarpin

Aspect: satiné

Conditionnement : 250ml

Temps de séchage :

Complet: 4h

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: eau

Matériel : brosse pour badigeon

Destination

• Tous supports (bois, métal, terre cuite, verre, médium, formica, plastique…) préparés avec l'enduit de préparation adapté.
• Préférer des surfaces planes pour l'effet craquelé

Caractéristiques

• Haut pouvoir couvrant
• Lessivable
• Sans odeur
• Teintes miscibles entre elles

Mode d'emploi

Appliquez sur un support propre, sec et préparé avec l'enduit adapté. Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser la teinte.
1. Appliquez au pinceau la première teinte de peinture à craqueler, destinée à apparaître en craquelures. Laissez sécher 2 heures.
2. Déposez délicatement au pinceau le gel sur la surface à craqueler.
3. Quand le gel devient transparent et collant, appliquez une couche assez épaisse de votre deuxième teinte de peinture à craqueler. Laissez sécher 4 heures. Les craquelures vont apparaître au fur et à mesure du séchage.

Le conseil Libéron

• Les craquelures sont proportionnelles aux épaisseurs de gel et de peinture n°2: plus les couches déposées seront fournies, plus les craquelures seront importantes.
• Vous pouvez appliquer une cire incolore ou métallisée qui renforcera l'effet craquelé.
• Pour un effet vieilli, utilisez la cire teintée ombre en finition.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.